

Productinformatie



DeavX+

De DeavX+ filtermodule is een zelfstandig werkend filter en kan eenvoudig worden toegepast als poortwachter in een kleinschalig leidingnet, een leidingdeel of een individueel tappunt. Het warm water filter is geschikt voor water installaties met een maximale temperatuur van 70° Celsius.

Met behulp van de periodieke forwardflush wordt vervuiling automatisch weggespoeld. De automatische spoeling van het filter gecombineerd met jaarlijks onderhoud zorgt voor een levensduur van 5 jaar.

Details

Geleverd inclusief:

- Spoelklep en timer
- Driedelige koppelingen
- Handafsluiters
- Manometers
- Voorfilter
- Terugslagklep
- Filterklemmen
- Netsnoer (2m)

Art. nr.	Omschrijving	Capaciteit*	Afmetingen HxBxD (cm)
1106050650	DeavX 1+	0,4 m ³ /h	87x29x12
1106090510	DeavX 2+	1,5 m ³ /h	94x35x15
1106090100	DeavX 3+	2,5 m ³ /h	143x35x15
1106160100	DeavX 4+	6 m ³ /h	154x37x20

* Bij drinkwater met 30°C en een waterdruk van 2 bar.

- Ultrafiltratie
- Inclusief spoelset en geschikte montagematerialen
- Vraag naar ons datablad en/of de uitgebreide optielijst
- Lange termijn oplossing voor o.a. legionella problematiek in meng- of warmwater.

