

# Productinformatie



## DeavX

De DeavX filtermodule is een zelfstandig werkend filter en kan eenvoudig worden toegepast als poortwachter in een kleinschalig leidingnet, een leidingdeel of een individueel tappunt. Het filter is geschikt voor koud water installaties met een maximale temperatuur van 40° Celsius.

Met behulp van de periodieke forwardflush wordt vervuiling automatisch weggespoeld. De automatische spoeling van het filter gecombineerd met jaarlijks onderhoud zorgt voor een levensduur van 5 jaar. De DeavX heeft minimale beheerskosten, één keer per jaar een grondige reiniging van de modules en controle van de instellingen is voldoende.

# Details

Geleverd inclusief:

- Spoelklep en timer
- Driedelige koppelingen
- Handafsluiters
- Manometers
- Voorfilter
- Terugslagklep
- Filterklemmen
- Netsnoer (2m)

Art. nr.	Omschrijving	Capaciteit*	Afmetingen HxBxD (cm)
1119090350	DeavX 1	0,5 m <sup>3</sup> /h	62×28×14
1119090510	DeavX 2	0,8 m <sup>3</sup> /h	96×32×15
1119090750	DeavX 3	1 m <sup>3</sup> /h	116×32×15
1119110750	DeavX 4	1,5 m <sup>3</sup> /h	123×35×16
1119125750	DeavX 5	2 m <sup>3</sup> /h	124×36×17
1119160750	DeavX 6	3,5 m <sup>3</sup> /h	127×38×20
1119160100	DeavX 7	5 m <sup>3</sup> /h	156×38×20

\* Bij drinkwater met 16°C en een waterdruk van 2 bar.

- Lange termijn oplossing tegen Legionella normoverschrijdingen
- Inclusief spoelset en geschikte montage materialen
- Vraag naar ons datablad en/of de uitgebreide optielijst
- Toepassingen: Douchegroep legionellapreventie, voorfilter Reverse Osmose, algemeen waterfilter.

